

Tp-link tl-er6020 vpn router

Artikelcode : ITTLER6020



TP-Link TL-ER6020. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Routing protocols: RIP-1, RIP-2, Beheerprotocollen: Telnet, Ondersteunde netwerkprotocollen: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, Authenticatiemethode: SHA-1, MD5, Filterbeschrijving: Keyword, Web, Content. Flash memory: 16 MB, Intern geheugen: 128 MB, Intern geheugentype: DDR2. Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 1U, LED-indicatoren: Activiteit, Link, Stroom, Snelheid, Systeem

€ 139,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Maximum indoorbereik:	100 m
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Network address translation (NAT):	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Multicast-ondersteuning:	Ja

Beheerprotocollen:	Telnet
Op beleid gebaseerde routing:	Ja
Statische route:	Ja
Routing protocols:	RIP-1, RIP-2
VPN tunnels quantity:	50
VPN eigenschappen:	50 IPsec VPN Tunnels LAN-to-LAN, Client-to-LAN Main, Aggressive Negotiation Mode DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm MD5, SHA1 Authentication Algorithm IPsec NAT Traversal (NAT-T) D
3G:	Nee
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	3
RS-232 port:	1
Web-gebaseerd management:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC
Autenticatiemethode:	SHA-1, MD5
DoS aanval preventie:	Ja
VPN tunnels quantity:	50
VPN eigenschappen:	50 IPsec VPN Tunnels LAN-to-LAN, Client-to-LAN Main, Aggressive Negotiation Mode DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm MD5, SHA1 Authentication Algorithm IPsec NAT Traversal (NAT-T) D
MAC adres filtering:	Ja
URL- filtering:	Ja
System event log:	Ja
DMZ support:	Ja
Network address translation (NAT):	Ja
NAT functionality:	One-to-One NAT Multi-nets NAT Virtual Server, DMZ Host, Port_Triggering, UPnP FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG

DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
DMZ support:	Ja
Routing protocols:	RIP-1, RIP-2
Beheerprotocollen:	Telnet
Ondersteunde netwerkprotocollen:	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Kleur van het product:	Zwart
Rackcapaciteit:	1U
LED-indicatoren:	Activiteit, Link, Stroom, Snelheid, Systeem
Flash memory:	16 MB
Intern geheugen:	128 MB
Meegeleverde kabels:	AC
Snelle installatiehandleiding:	Ja
RoHS compliance:	Ja
Afneembare antennes:	Nee
Intern geheugen:	128 MB
Intern geheugentype:	DDR2
Flash memory:	16 MB
Type stroombron:	AC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C

Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Gewicht verpakking:	1810 g
Hoogte:	44 mm
Breedte:	294 mm
Diepte verpakking:	250 mm
Diepte:	180 mm
Hoogte verpakking:	80 mm
Breedte verpakking:	400 mm
Meegeleverde kabels:	AC
Breedte verpakking:	400 mm
Diepte verpakking:	250 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Hoogte verpakking:	80 mm
Gewicht verpakking:	1810 g
Filterbeschrijving:	Keyword, Web, Content
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 MAC OS NetWare, UNIX, Linux
Rack-montage:	Ja
Beheerplatform:	Web/CLI/Telnet

Flash memory:	16 MB
Vormfactor:	1U
Intern geheugen:	128 MB
Ondersteunde protocollen:	IPsec/PPTP/L2TP